NSP3CT.PR0 GMBH // 2025.10.29

KAMERAKOPF

oxdot



ANWENDUNGSBEREICH: DN100 BIS DN300

AUFLÖSUNG: 1920 X 1080 PX (FULL HD)

ZOOM: 4-FACH (DIGITAL)

SCHWENKBEREICH: -135° BIS 135°

ENDLOSE ROTATION

LICHTEMPFINDLICHKEIT: 0,001 LUX (F1,8, AGC)

HELLE AUSLEUCHTUNG DURCH POWER-LEDS

ZWEIPUNKT LASER-MESSFUNKTION

ABMESSUNGEN: 58 X 97 MM

GEWICHT: 0,6 KG

DRUCKDICHT BIS 1 BAR

IP68 (STAUB- UND WASSERDICHT)

ROTATIONS- UND KIPPSENSOR

INNENTEMPERATUR- UND DRUCKSENSOR

EINSATZTEMPERATUR: 0 °C BIS 40 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -20 °C BIS 60 °C







INFORMATION | ONLINE



UNSERE KLEINSTEFAHRWAGENKAMERA.

KAMERAKOPF ZUR VERWENDUNG
MIT FAHRWAGEN DER C-SERIE (CRC90/CRC130)

