oxdot



NSP3CT.PR0 GMBH // 2025.10.29

KAMERAKOPF



ANWENDUNGSBEREICH: DN100 BIS DN1000

AUFLÖSUNG: 1920 X 1080 PX (FULL HD)

ZOOM: 10-FACH (OPTISCH)

SCHWENKBEREICH: -135° BIS 135°

ENDLOSE ROTATION

LICHTEMPFINDLICHKEIT: 0,05 LUX

AUTOMATISCHER / MANUELLER FOKUS

HELLE AUSLEUCHTUNG DURCH POWER-LEDS

ZWEIPUNKT LASER-MESSFUNKTION

ABMESSUNGEN: 92 X 168 MM

GEWICHT: 1,6 KG

DRUCKDICHT BIS 1 BAR

IP68 (STAUB- UND WASSERDICHT)

ROTATIONS- UND KIPPSENSOR

INNENTEMPERATUR- UND DRUCKSENSOR

EINSATZTEMPERATUR: 0 °C BIS 40 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -20 °C BIS 60 °C







INFORMATION | ONLINE



IMMER DEN VOLLEN DURCHBLICK.

KAMERAKOPF ZUR VERWENDUNG
MIT FAHRWAGEN DER C-SERIE (CRC90/CRC130)

