oxdot

CR\\\\\130

NSP3CT.PR0 GMBH // 2025.10.29

FAHRWAGEN



ANWENDUNGSBEREICH: DN150 BIS DN1000

ELEKTRONISCHER HEBER

FULL HD RÜCKFAHRKAMERA (BILD-IN-BILD) ABMESSUNGEN: 430 X 106 X 99 MM

GEWICHT INKL. STECKER: 10.5 KG

6-RAD-ANTRIEB

FASTLOC-SYSTEM ZUM

SCHNELLEN RADWECHSEL (OPTIONAL)

DRUCKDICHT BIS 1 BAR

ORTUNG: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz IP68 (STAUB- UND WASSERDICHT)

STROMVERSORGUNG ÜBER KABELTROMMEL

KIPP-SENSOR, NEIGUNGSMESSUNG

INNENTEMPERATUR- UND DRUCKSENSOR

EINSATZTEMPERATUR: 0 °C BIS 40 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -20 °C BIS 60 °C



CRC130 GUMMIRADSATZ 65MM (SCHRAUBBAR) BEFÜLLADAPTER



KAMERAKOPF NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN





INFORMATION | ONLINE



GROSSE TECHNIK. KLEINER PREIS.

ZUR VERWENDUNG IN DN150 BIS DN1000 MIT FULL HD-KAMERAKÖPFEN UND KABELTROMMELN VON 100 BIS 300 METER DER C-SERIE

