

# DRC600

## KABELTROMMEL



### MOTORBETRIEBENE

KABELAUSGABE UND -RÜCKZUG

KABELLÄNGE: **600 M**

HOCHPRÄZISER METERZÄHLER

**TOUCH**-BEDIENDISPLAY

STROMLOS SCHLIESSENDE, MECHANISCHE

**SICHERHEITSBREMSE**

**GLASFASERBASIERTE** DATENÜBERTRAGUNG

ABMESSUNGEN: 720 X 707 X 573 MM

GEWICHT: 105 KG INKL. KABEL

**IP54** (STAUB- UND SPRITZWASSERGESCHÜTZT)

BETRIEBSSPANNUNG: 110-240 V AC

EINSATZTEMPERATUR: 0 °C BIS 40 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -20 °C BIS 60 °C

## ANWENDUNG

VERBAUT IM INSPEKTIONSFahrZEUG

### TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE:

HORIZONTALE ROHRINSPEKTIONEN

VERTIKALE INSPEKTIONEN

(BRUNNEN, SCHÄCHTE, BOHRLÖCHER)



INFORMATION | **ONLINE**



# MAXIMALE DISTANZ. IN IHREM FAHRZEUG.

600M MOTORBETRIEBENE KABELTROMMEL ZUR VERWENDUNG  
MIT FULL HD FAHRWAGEN-SYSTEM DER C-SERIE

**NSP3CT**<sup>PRO</sup>