



KONTROLLEINHEIT

ZWEI PRÄZISE 3-ACHSEN-JOYSTICKS
(X/Y/Z) MIT JE ZWEI TASTEN

ZUSÄTZLICH ZWEI
KONFIGURIERBARE TASTER JE EINHEIT

DREHREGLER MIT INTEGRIERTEM
DISPLAY AN DER RECHTEN EINHEIT

INTEGRIERTER **USB-HUB**

INTEGRIERTER **NOT-AUS**

OPTIONALE MONTAGEMÖGLICHKEIT
AUF DER TISCHPLATTE IM FAHRZEUG

ERGONOMISCHES, SCHRÄGGESTELLTES
GEHÄUSE-DESIGN

MATERIAL: ABS, GUMMI, ALUMINIUM

IP40 (GESCHÜTZT GEGEN FESTE FREMDKÖRPER)

ANSCHLÜSSE: USB-A-2.0

STROMVERSORGUNG: ÜBER USB

ABMESSUNGEN: 185MM X 135MM X 90MM
(INKL JOYSTICK) JE EINHEIT

GEWICHT: 1,2 KG

EINSATZTEMPERATUR: 0 °C BIS 40 °C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -20 °C BIS 60 °C

KOMPATIBEL MIT HMX



INFORMATION | **ONLINE**



IHRE STATIONÄRE KOMMANDOZENTRALE.

ERGONOMISCHES FAHRZEUG-BEDIENSYSTEM ZUR SIMULTANEN
STEUERUNG VON FAHRWAGEN UND KAMERASYSTEMEN DER C-SERIE

NSP3CT^{PRO}