



ORTUNGSSYSTEM

4,3" DISPLAY FARB-TRANSFLEKTIV

FREQUENZBEREICH VON 50 HZ - 200 KHZ

ORTUNGSTIEFE **AUTOMATISCH**: MAX. 6 M

ORTUNGSTIEFE **MANUELL**: MAX. 11 M

±5 % ORTUNGSGENAUIGKEIT

LI-ION AKKU FÜR **15 STD. DAUERBETRIEB**

NUR 2 STUNDEN LADEZEIT

SONDENFREQUENZEN:

512 HZ, 640 HZ, 8,19 KHZ, 32,8 KHZ

ORTUNGSMODI: SINGLE, TWIN,
NULL SWEEP UND TWIN SWEEP

FREQUENZANALYSATOR SCANNT BEREICH
AUTOMATISCH, EMPFIEHLT BESTE FREQUENZ

4GB INTERNER DATENSPEICHER

DATENÜBERTRAGUNG: USB 2.0

DRAHTLOS: BLE 5.1

SPRACHUNTERSTÜTZUNG VON 22 SPRACHEN

IP65 (STAUB- UND STRAHLWASSERDICHT)

ABMESSUNGEN: 679 × 148 × 324 MM

GEWICHT: 2,2 KG

EINSATZTEMPERATUR: -20° BIS 50°C

LAGERUNGSTEMPERATUR: -40 °C BIS 70 °C



INFORMATION | **ONLINE**



IMMER DEN ÜBERBLICK. AUCH UNTER DER OBERFLÄCHE.

PROFESSIONELLES LEITUNGSSYSTEM ZUR
OBERIRDISCHEN LOKALISIERUNG VON KAMERAS IM UNTERGRUND

NSP3CT^{PRO}