



ONE SCHIEBEKAMERA



FULL HD KAMERA **1080P**/25 (IP68)

10 ODER 18MM KAMERA (WECHSELBAR)

30M SCHIEBEKABEL ODER SCHIEBESTAB

SAPHIRGLAS LINSE

10,1" **TOUCH** DISPLAY, EXTENDED
FULLHD (1920X1200P)

INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

LEICHTES UND DENNOCH
ROBUSTES ABS-GEHÄUSE, IP54
(STAUB- UND SPRITZWASSERGE SCHÜTZT)

ORTUNG (512HZ, 640HZ UND 33KHZ)

METERZÄHLER

TEXTEINSCHREIBUNG

32GB INTERNER SPEICHER
(ERWEITERBAR/SD-KARTE)

4 STD. LI-ION AKKUS

ERGONOMISCHER, INTEGRIERTER
KIPP-STÄNDER

OTA-UPDATE-FUNKTION

KAMERA ZENTRIERUNG, DISPLAYSCHUTZGLAS,
LADEKABEL, SCHULTERGURT ENTHALTEN



EIN SYSTEM. VIER VARIANTEN. KEINE KOMPROMISSE.

TRAGBARES ALL-IN-ONE INSPEKTIONSSYSTEM MIT TOUCHSCREEN
UND DER KLEINSTEN FULL HD-KAMERA DER BRANCHE.

NSP3CT^{PRO}

TECHNISCHE DATEN



EINSATZBEREICH	DN15-DN100	
ABMESSUNGEN	367 X 445 X 123 MM	
GEWICHT	6,5 KG	
GEHÄUSEMATERIAL	ABS	
SCHUTZKLASSE	IP54 (STAUB- UND SPRITZWASSERGESCHÜTZT)	
METERZÄHLER	✓	
TEXTEINSCHREIBUNG	✓ (DATUM, ZEIT, TIMECODE UND ENTFERNUNG)	
ORTUNG	✓ 512Hz, 640Hz, 33kHz (PARALLEL)	
BESONDERHEITEN	ERGONOMISCHER KIPP-STÄNDER, OTA-UPDATE	
KAMERA DURCHMESSER	10 MM AXIAL	18MM AXIAL
KAMERA AUFLÖSUNG	FULL HD (1080P/25)	FULL HD (1080P/25)
OBJEKTIV	SAPPHIRGLAS	SAPPHIRGLAS
FIELD OF VIEW	105°	105°
AUSLEUCHTUNG	DN15-DN50	DN25-DN100
SCHUTZKLASSE	IP68	IP68
DRUCKDICHTHEIT	1 BAR	1 BAR
KABELLÄNGE	30 M	30 M
KABELART	SCHIEBEKABEL	SCHIEBESTAB
BOGENGÄNGIGKEIT	25 MM	35 MM
ZUGFESTIGKEIT	100 KG	
BETRIEBSSYSTEM	INTUITIVE SOFTWARE AUF ANDROID-BASIS	
BILDSCHIRMGRÖSSE	10.1 INCH	
BILDSCHIRMAUFLÖSUNG	EXTENDED FULL HD (1080 X 1200 PX, 16:10, WUXGA)	
BILDSCHIRMART	SONNENLICHT-LESBAR, BLENDFREI, MULTI-TOUCH	
BATTERIE	4 STD., LI-ION AKKUS	
SPEICHER	32 GB INTERNER SPEICHER	
SPEICHERERWEITERUNG	SD-KARTE ODER USB	
VERBINDUNG	USB TYP-C	
DATENÜBERTRAGUNG	WLAN, USB TYP-C	
ZUBEHÖR	KAMERAZENTRIERUNG, DISPLAYSCHUTZGLAS, LADEKABEL, SCHULTERGURT	

KAMERA

KABEL

BEDIENUNG

TECHNISCHE ZEICHNUNG

