

TWO 60

TWO SCHIEBEKAMERA

ANWENDUNGSBEREICH AB DN50

SELBSTNIVELIERENDER 40MM
C40SL AXIAL-KAMERAKOPF

FULL HD KAMERA **1080P/30 (IP68)**

SAPHIRGLAS LINSE

DRUCKDICHT BIS 1 BAR

60M FLEXIBLER GLASFASER-SCHIEBESTAB

IPX6 (VOR STARKEM STRAHLWASSER GESCHÜTZT)

ORTUNG (512HZ, 640HZ UND 33KHZ)

HOCHPRÄZISER **METERZÄHLER**

KONNEKTIVITÄT: WLAN

(BLUETOOTH, 4G/5G VORBEREITET)

4 STD. LI-ION AKKUS

ABMESSUNGEN: 576 × 300 × 780 MM

EXTREM LEICHTE KONSTRUKTION < 20 KG

BETRIEB **STEHEND ODER LIEGEND** MÖGLICH

STEUERUNG PER HMX ODER ANDROID-APP

OTA-UPDATE-FUNKTION

ONLINE BETRIEBSANLEITUNG



INFORMATION | **ONLINE**



DIE EVOLUTION DER SCHIEBEKAMERA.

MODULARE FULL-HD-SCHIEBEKAMERA MIT 60M SCHIEBESTAB
FÜR PROFI-EINSÄTZE **AB DN50**

NSP3CT^{PRO}